

(EN) INSTALLATION INSTRUCTIONS

Caution

- Read all the instructions provided before installation
- Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle
- Only operate under the specified voltages (DC10-30V)
- Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow
- Do not stare directly into the light to avoid eye injury
- Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning
- Dispose the unit through your local recycling authorities
- Additional technical information for each model is available through www.valostore.fi

Wiring

1. Ensure that the working voltage is correct and choose the corresponding relays (DC12V/24V)
2. Connect the unit using a Purelux-wiring harness (sold separately)
3. Remove any protective films from the lamp before operating
4. Turn on the light to test the connection. If the light is not working as expected, please refer the instructions

Mounting and aligning

Install the bracket to the light and mount the light to the vehicle as low as possible. Secure the fastening! Turn the page for pictures.

(FI) ASENNUSOHJEET

Varoitus

- Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta
- Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitintä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia
- Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC10-30V)
- Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi
- Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi
- Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria
- Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen
- Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
4. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet

Kiinnitys ja suuntaus

Asenna kiinnike valoon ja kiinnitä valo ajoneuvon mahdollisimman alhaalle. Varmista kiinnitys! Katso kuvat sivun kääntöpuolella.

(SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning

- Läs alla instruktioner inkluderade med produkten
- Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet
- Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-30V)
- Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde
- Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador
- Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten
- Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter
- Ytterligare teknisk information för varje modell är tillgänglig genom www.valostore.se

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmer är borttagna från lampan innan första användning
4. Tänd lampan för att verifiera lampans funktion, om det inte funkar, kontrollera instruktionerna igen och dubbelkolla samtliga steg.

Montering och uppriktning

Montera fästet på lampan och montera lampan på fordonet så lågt som möjligt. Säkra fästet! Vänd sidan för bilder.

(NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs

- Les alle instruksjoner før installasjon
- Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet
- Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC10-30V)
- Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning
- Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader
- Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring
- Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter
- Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende reléer (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux ledningsnett (selges separat)
3. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
4. Skru på lyset for å teste forbindelsen. Vennligst gå gjennom instruksjonenspunktene dersom lyset ikke fungerer som forventet

Montering og justering

Monter braketten til lyset og monter lyset til kjøretøyet så lavt som mulig. Sikre festingen! Snu siden for bilder.



