

### (FI) ASENNUSOHJEET

#### Varoitus

- Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta
- Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitäntä akusta vältyäkseen tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia
- Käytä vain määrättyjä käyttöjännitteitä (DC 10-30V)
- Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttia valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon koteloointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi
- Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi
- Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria
- Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen
- Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla: [www.valostore.fi](http://www.valostore.fi)
- VALAISIN ON TARKOITETTU VAIN OFF-ROAD KÄYTTÖÖN!

#### KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
4. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet

#### Johtojen selitykset

DT-2-Liitin: LisävalokytKentä (Off-road)

### (SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

#### Varning

- Läs alla instruktioner inkluderade med produkten
- Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet
- Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-30V)
- Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde
- Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador
- Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högttryckspolning på produkten
- Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter
- Ytterligare teknisk information för varje modell är tillgänglig genom [www.valostore.se](http://www.valostore.se)
- LAMPAN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR TERRÅNGBRUK!

#### Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmerna är borttagna från lampan innan första användning
4. Tänd lampan för att verifiera lampans funktion, om det inte funkar, kontrollera instruktionerna igen och dubbelkolla samtliga steg

#### Färgkod kablar

DT-2-Plug: Körljusanslutning (Off-road)

### (NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

#### Obs

- Les alle instruksjoner før installasjon
- Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet
- Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-30V)
- Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning
- Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader
- Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høyttrykkspyler til rengjøring
- Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter
- Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig [www.valostore.no](http://www.valostore.no)
- LYS ER KUN BEREGNET FOR TERRENGBRUK!

#### Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende relé (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux-ledningsnett (selges separat)
3. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
4. Skru på lyset for å teste forbindelsen. Vennligst gå gjennom instruksjonspunktene dersom lyset ikke fungerer som forventet

#### Ledningbeskrivelse

DT-2-Plug: Kjørelystilkobling (Off-road)

### (DK) INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

#### Advarsel

- Læs alle instruktioner, der følger med produktet
- Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet
- Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-30V)
- Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning
- Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader
- Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet
- Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder
- Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt modellen er tilgængelig via [www.valostore.se](http://www.valostore.se)
- LYS ER KUN BEREGNET TIL OFF-ROAD BRUG!

#### Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampen, før brug
4. Tænd lyset for at teste forbindelsen. venligst gennemgå instruktionspunkter hvis lyset ikke er fungerer som forventet

#### Ledningbeskrivelse

DT-2-Plug: Tilslutning til kørelys (Off-road)



**FI**

Asenna tarvittavat kiinnikkeet valoon (pääty- tai pohjakiinnitys) ja kiinnitä valo ajoneuvoon. Varmista kiinnitys!

**SE**

Montera de nödvändiga fästena för lampan (änd- eller bottenmontering) och fäst lampan på fordonet. Säkra fästet!

**NO**

Monter de nødvendige brakettene for lampen (ende- eller bunnmontering) og fest lampen til kjøretøyet. Sikre festingen!

**DK**

Monter de nødvendige beslag til lygten (ende- eller bundmontering), og fastgør lygten til køretøjet. Sikre forankringen!

