

(FI) ASENNUSOHJEET

Varoitus

Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitانتä akusta vältyväksesi tahattomalta oikosululta // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-30V) // Älä koske lampuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen // **VALON POWERBOOST-ASETUS ON TARKOITETTU VAIN OFF-ROAD KÄYTTÖÖN. TARKASTA LISÄTIEDOT KÄYTTÖOHJEISTA.**

KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä

Johtojen selitykset

Valkoinen: Parkkivalo (Valkoinen)
Keltainen: Parkkivalo (Oranssi)
Harmaa: Oranssi varoitusvilku (R65)
DT-2-liitin: Lisävalokytkentä (Off-road)
DT-2 + sininen (virtajohtimeen kytketty):
Lisävalokytkentä (ECE 149)

(SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning

Läs alla instruktioner innan installation // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-30V) // Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskador. Täck inte över varmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter **POWERBOOST-LÄGET ÄR ENDAST TILLÅTET VID OFF-ROAD BRUK! HÄNVISA TILL KOPPLINGSVSNITTET FÖR MER INFORMATION.**

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmerna är borttagna från lampan innan första användning

Färgkod kablar

Vit: Positionsljus (Vit)
Gul: Positionsljus (Gul)
Grå: Orange varningsblink (R65)
DT-2-Plug: Körljusanslutning (Off-road)
DT-2 + blå (ansluten till strömkabeln):
Körljusanslutning (ECE R149)

(NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs

Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-30V) // Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndighetert **POWERBOOST-INNSTILLINGEN ER BARE TILLATT UNDER TERRENKJEBRUK! SE TIL KOBLINGSSEKSJONEN FOR MER INFORMASJON.**

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende relé (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux-ledningsnett (selges separat)
3. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampan før bruk

Färgkod kablar

Hvit: Posisjonslys (Hvit)
Gul: Posisjonslys (Gul)
Grå: Oransje varselblink (R65)
DT-2-Plug: Kjørelystilkobling (Off-road)
DT-2 + blå (tilkoblet strömkabeln):
Kjørelystilkobling (ECE R149)

(DK) INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel

Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-30V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder **POWERBOOST TILSTANDEN ER KUN TILLADT VED OFFROAD-BRUG! SE AFSNITTET OM LEDNINGSFØRING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER INFORMATION.**

Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampan, før brug

Ledningbeskrivelse

Hvid: Positionsllys (hvid)
Gul: Positionsllys (gul)
Grå: Orange advarselsblink (R65)
DT-2-Plug: Tilslutning til kørellys (Off-road)
DT-2 + blå (tilsluttet strömkablet):
Tilslutning til kørellys (ECE R149)

