

(FI) ASENNUSOHJEET

Varoitus

Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta vältyäkse tahattomalta oikosululta // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-32V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen //

VALON POWERBOOST-ASETUS ON TARKOITETTU VAIN OFF-ROAD KÄYTTÖÖN. TARKASTA LISÄTIEDOT KÄYTTÖOHJEISTA.

KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
4. Vaihda valotehon asetus lampun takana sijaitsevasta kytkimestä (OFF-ROAD / ECE R149)

Johtojen selitykset

Valkoinen: Parkkivalo (Valkoinen)
Keltainen: Parkkivalo (Oranssi)
Vihreä: Linssin lämmityksen kytkentä
DTP-2-liitin: Lisävalokytkentä

(SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning

Läs alla instruktioner innan installation // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-32V) // Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskador. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högttrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter

POWERBOOST-LÄGET ÄR ENDAST TILLÅTET VID OFF-ROAD BRUK! HÄNVISA TILL KOPPLINGSÄVSNITTET FÖR MER INFORMATION.

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmerna är borttagna från lampan innan första användning
4. Justering av effektläge utförs genom att trycka på brytaren på baksidan av lampan. (OFF-ROAD / ECE R149)

Färgkod kablar

Vit: Positionsljus (Vit)
Gul: Positionsljus (Gul)
Grön: Linsvärmeanslutning
DTP-2-Plug: Körlyusanslutning

(NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs

Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-32V) // Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndighetert

POWERBOOST-INNSTILLINGEN ER BARE TILLATT UNDER TERRENKJEBRUK! SE TIL KOBLINGSSEKSJONEN FOR MER INFORMASJON.

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende relé (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux-ledningsnett (selges separat)
3. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
4. Endre strømningstillingen ved å trykke på bryteren på baksiden av lampen (OFF-ROAD / ECE R149)

Färgkod kablar

Hvit: Posisjonslys (Hvit)
Gul: Posisjonslys (Gul)
Grønn: Linsevarmetilkobling
DTP-2-Plug: Kjørelystilkobling

(DK) INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel

Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-32V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksskyl af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder

POWERBOOST TILSTANDEN ER KUN TILLADT VED OFFROAD-BRUG! SE AFSNITTET OM LEDNINGSFØRING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER INFORMATION.

Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampen, før brug
4. Skift effekttilstanden ved at trykke på kontakten på bagsiden af lampen. (OFF-ROAD / ECE R149)

Ledningbeskrivelse

Hvid: Positionsllys (hvid)
Gul: Positionsllys (gul)
Grøn: Varmetilsutning til linsen
DTP-2-Plug: Tilslutning til kørellys

Käytä pakkauksen mukana tulevia kiveniskusuojia aina kun mahdollista.

Använd alltid det medföljande stenskottsskyddet när det är möjligt.

Bruk medfølgende steinsprutbeskyttelse alltid når det er mulig.

Brug de beskyttelsescovers, der følger med pakken, når det er muligt.

