



ASENNUSOHJEET

Varoitus!

Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maailtanta akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määrättyjä käyttö-jännitteitä (DC 9-32V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttii valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrä-tykseskukseen // Mallikohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

OFF-ROAD VALOTILAN KÄYTTÖ ON KIELLETTY TIELIIKENTEESSÄ! KATSO KYTKENTÄ-OSIOSTA LISÄTIEITOJA.

KytKentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen)
3. Valon tehotiloja vaihdetaan painamalla lampun oikeassa päädyssä sijaitse- vaa nappia. Varmista, että valitset oikean tehotilan tieliikenne ja off-road käytössä. Off-road tehotila on huomattavasti kirkkaampi.
4. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
5. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet

Kiinnitys ja suuntaus

Asenna tarvittavat kiinnikkeet valoon (pääty- tai pohjakiinnitys) ja kiinnitä valo ajoneuvoon. Varmista kiinnitys!

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs!

Læs alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elekt- riske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-32V) // Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter // Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

OFF-ROAD MODUS ER FORBUDT FOR BRUK I VANLIG VEITRAFIK! SE KOBLINGSSKJEMA DELEN FOR MER INFORMASJON.

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende reléer (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux ledningsnett (selges separat)
3. Endre lysstyrke modusene ved å trykke på knappen på siden av lampen. Sørg for å velge tilsvarende lysmodus for terreng- eller veitrafikkbruk. Offroad-modus er betydelig lysere.
4. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
5. Skru på lyset for å teste forbindelsen. Vennligst gå gjennom instruksjonen- spunktene dersom lyset ikke fungerer som forventet

Montering og justering

Monter de nødvendige brakettene for lampen (ende- eller bunnmontering) og fest lampen til kjøretøyet. Sikre festingen!

PANTHER SERIES

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning!

Läs alla instruktioner inkluderade med produkten // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålborrning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-32V) // Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtryckspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter // Ytterligare teknisk information för varje modell är tillgänglig genom www.valostore.se

TERRÄNGSLÄGE ÄR FÖRBJUDET FÖR ANVÄNDNING I NORMAL VÄGTRAFIK! SE KOPPLINGSSCHEMA FÖR MER INFORMATION.

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut lampen med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat)
3. Ändra ljusets effektlägen genom att trycka på knappen på sidan av lampen. Se till att välja motsvarande ljusläge för terräng- eller vägtrafik. Terrängläge är betydligt ljusare.
4. Säkerställ att eventuella skyddsfilmer är borttagna från lampen innan första användning
5. Tänd lampen för att verifiera lampansfunktion, om det inte funkar, kontrollera instruktionerna igen och dubbelkolla samtliga steg.

Montering och uppriktning

Montera de nödvändiga fästena för lampen (änd- eller bottenmontering) och fäst lampen på fordonet. Säkra fästet!

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel!

Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-32V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtrykssk af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genvin- dingsmyndigheder // Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt modellen er tilgængelig via www.valostore.se

OFF-ROAD-TILSTAND ER FORBUDT TIL BRUG I NORMAL VEJTRAFIK! SE AFSNITTET OM LEDNINGER FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Skift lysets strømtilstande ved at trykke på knappen på siden af lampen. Sørg for at vælge den tilsvarende lys tilstand til brug i offroad- eller vejtrafik. Off-road- tilstand er betydeligt lysere.
4. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampen, før brug
5. Tænd lyset for at teste forbindelsen. Venligst gennemgå instruktionspunkter hvis lyset ikke er fungerer som forventet

Montering og justering

Monter de nødvendige beslag til lygten (ende- eller bundmontering), og fastgør lygten til køretøjet. Sikre forankringen!

Färgkod kablar

Panther S300, S540 & S800
DT/DTP: Körljusanslutning
Vit: Positionslys (Vit)
Gul: Positionslys (Gul)

Panther S1050

Röd: Plus (+)
Svart: Jord (-)
Vit: Positionslys (Vit)
Gul: Positionslys (Gul)

Ledningbeskrivelse

Panther S300, S540 & S800
DT/DTP: tilslutning til kørellys
Hvid: Positionslys (Hvid)
Gul: Positionslys (Gul)

Panther S1050

Rød: Plus (+)
Sort: Jord (-)
Hvid: Positionslys (Hvid)
Gul: Positionslys (Gul)

