

(EN) INSTALLATION INSTRUCTIONS

Caution

Read all the instructions provided before installation // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires // Only operate under the specified voltages (DC 9-32V) // Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow // Do not stare directly into the light to avoid eye injury // Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning // Dispose the unit through your local recycling authorities //

THE DEFAULT CONNECTION OF THE LIGHT IS INTENDED FOR OFF-ROAD USE ONLY! REFER TO THE WIRING-SECTION FOR MORE INFORMATION.

Wiring

1. Ensure that the working voltage is correct and choose the corresponding relays (DC12V/24V)
2. Connect the unit using a Purelux-wiring harness (sold separately)
3. Remove any protective films from the lamp before operating
4. Turn on the light to test the connection. If the light is not working as expected, please refer to the instructions

Wire description

- DT-Plug / Red + Black: Driving light connection
White: Position light (White)
Yellow: Position light (Amber)

(FI) ASENNUSOHJEET

Varoitus

Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitintä akusta vältyväksi tahattomalta oikosululta // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-32V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähipään kierrätyskeskukseen //

VALON POWERBOOST-ASETUS ON TARKOITETTU VAIN OFF-ROAD KÄYTÖÖN. TARKASTA LISÄTIEDOT KÄYTÖÖHJEISTA.

Kytkentä

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V)
2. Käytä kytkentää Purelux-relejohtosarja (myydään erikseen)
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä
4. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet

Johtojen selityset

- DT-Liitin / Punainen + Musta: Lisävalokytkentä
Valkoinen: Parkkivalo (Valkoinen)
Keltainen: Parkkivalo (Oranssi)

(SE) INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Varning

Läs alla instruktioner innan installation // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-32V) // Undvik att vidröra lamphuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över värmespridaren för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tänd för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter

POWERBOOST-LÄGET ÄR ENDAST TILLÅTT VID OFF-ROAD BRUK! HÄNVISA TILL KOPPLINGSAVSNITTET FÖR MER INFORMATION.

Inkoppling

1. Kontrollera vad för elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relé.
2. Anslut lampan med en Purelux-reläkabelsats (säljs separat)
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmer är borttagna från lampan innan första användning
4. Tänd lampan för att verifiera lampans funktion, om det inte funkar, kontrollera instruktionerna igen och dubbelkolla samtliga steg.

Färgkod kablar

- DT-Plug / Röd + Svart: Körljusanslutning
Vit: Positionslyst (Vit)
Gul: Positionslyst (Gul)

(NO) INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Obs

Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-32V) // Ikke rør lampen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspsyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter

POWERBOOST-INNSTILLINGEN ER BARE TILLATT UNDER TERRENKJEBRUK! SE TIL KOBLINGSSEKSJONEN FOR MER INFORMASJON.

Tilkobling

1. Forsikre deg om at arbeidsspenningen er riktig, og velg tilsvarende reléer (DC12V/24V)
2. Koble til enheten ved hjælp af et Purelux-ledningsnett (sælges separat)
3. Fjern alt av beskyttelsesfilmer fra lampen før bruk
4. Skru på lyset for å teste forbindelsen. Venligst gå gjennom instruksjonens punktene dersom lyset ikke fungerer som forventet

Ledningbeskrivelse

- DT-Plug / Rød + Svart: Kjørelysttilkobling
Hvit: Positionslys (Hvit)
Gul: Positionslys (Gul)

(DK) INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Advarsel

Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområde (DC 9-32V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risiko for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet // Bortska enheden gennem din lokale genvindingsmyndigheder

POWERBOOST TILSTANDEN ER KUN TILLADT VED OFFROAD-BRUG! SE AFSNITTET OM LEDNINGSFØRING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER INFORMATION.

Forbindelse

1. Sørg for at elsystemet er rigtig, og vælg tilsvarende relæ (DC12V/24V)
2. Tilslut til enheden ved hjælp af en Purelux ledningsnet (sælges separat)
3. Fjern alle beskyttelsesfilm fra lampen, før bruk
4. Tænd lyset for at teste forbindelsen. Venligst gen- nemgå instruktionspunkter hvis lyset ikke er fungerer som forventet

Ledningbeskrivelse

- DT-Plug / Rød + Svart: Tilslutning til kørelyst
Hvid: Positionslys (Hvid)
Gul: Positionslys (Gul)

(EN) Mounting

Install the necessary brackets on the light (end or bottom brackets) and mount the light to the vehicle. Secure the mounting!

Powerboost and ECE R149-mode activation

Turn on the light for two seconds, then turn off and on the light 3 times in five seconds and the power mode changes. If the light is on, first turn it off for five seconds before you can change the power mode again. The light has a memory and it works in the selected power mode until the next time the power mode is changed.

(FI) Kiinnitys

Asenna tarvittavat kiinnikkeet valoon (pääty- tai pohjakiinnitys) ja kiinnitä valo ajoneuvoon. Varmista kiinnitys!

Tehotilan muuttaminen

Käynnistä valo kahden sekunnin ajaksi, jonka jälkeen sammuta ja käynnistä valo 3 kertaa viiden sekunnin ai- kana ja tehotila vaihtuu. Jos valo on päällä, sammuta se ensin viiden sekunnin ajaksi, ennen kuin voit vaihtaa tehotilaa uudestaan. Valossa on muisti ja se toimii valitulla tehotilalla niin pitkään, kunnes tehotilaa vaihdetaan seuraavan kerran.

(SE) Montering

Montera de nödvändiga fästena för lampan (änd- eller bottenmontering) och fäst lampan på fordonet. Säkra fästet!

Powerboost och ECE R149-aktivering

Slå på ljuset i 2 sekunder, stäng sedan av och tänd den 3 gånger inom en tidsperiod på 5 sekunder och driftlä- get ändras. Om ljuset är på, stäng av ljuset och vänta 5 sekunder innan du ändrar driftläget. Lampen har ett minne och fortsätter att använda det valda läget tills ändringar görs.

(NO) Montering

Monter de nødvendige brakettene for lam- pen (ende- eller bunmontering) og fest lampen til kjøretøyet. Sikre festingen!

Powerboost- og ECE R149-modus aktivering

Slå lyset på i 2 sekunder, slå deretter lyset av og på 3 ganger i løpet av 5 sekunder, og driftsmodusen endres. Hvis lyset er på, slår du av lyset, og etter 5 sekunder kan du endre driftsmodus igjen. Lyset har et minnefunksjon og vil fortsette å bruke den valgte modusen til du gjør endringer.

(DK) Montering

Monter de nødvendige beslag til lygten (ende- eller bundmontering), og fastgør lyg- ten til køretøjet. Sikre forankringen!

Powerboost og ECE R149-aktivering

Tænd lyset i 2 sekunder, sluk og tænd lyset 3 gange in- den for en periode på 5 sekunder og strømtilstanden vil skifte.

Hvis lyset er tændt, slukkes det, og efter 5 sekunder kan du ændre strømtilstanden igen. Lyset har en hukommelse og vil fortsætte med at bruge den valgte tilstand, indtil der foretages ændringer.

