

✚ INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION! Read all the instructions provided before installation // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle // Only operate under the specified voltages (DC 10-32V) // Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow // Do not stare directly into the light to avoid eye injury // Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning // Dispose the unit through your local recycling authorities // Additional technical information for each model is available through www.valostore.com

POWERBOOST MODE IS PROHIBITED FOR USE IN NORMAL ROAD TRAFFIC! REFER TO THE POWER MODES-SECTION FOR MORE INFORMATION.

Wiring, mounting and aligning

1. Ensure that the working voltage is correct and choose the corresponding relays (DC12V/24V).
2. Connect the unit using a Purelux wiring harness (sold separately).
3. Remove any protective films from the lamp before operating.
4. Turn on the light to test the connection. If the light is not working as expected, please refer to the instructions.
5. Adjust the 4 pcs of springloaded screws on the frame according to the vehicles front bumper radius with a hex key supplied in the accessories. (Check picture 1.)
6. Set the light to the desired position and attach with the 8pcs of included M5X30 self tapping screws. Make sure that there are no electronic wires or other vital components in the way of the screws, no parking sensors are covered and that the mounting is secure!
7. Loosen the screws at each end of the light and adjust the beam to desired position. Lock the desired position by tightening the screws.
8. Choose the correct license plate installation adapters for your license plate (Check picture 2.). Slide the license plate under the top and bottom holding claws and then install the side adapters. Make sure that the adapters lock in place and the license plate is safely secured!

Warranty

The product comes with a 24 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

✚ ASENNUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 10-32V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen //Malli-kohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

POWERBOOST-TEHOTILAN KÄYTTÖ ON KIELLETTY TIELIIKENTEESSÄ! KATSO TEHOTILAT-OSIOSTA LISÄTIETOJA.

KytKentä, kiinnitys ja suuntaus

1. Varmista, että käyttöjännite on oikea ja valitse vastaavat releet (DC12V/24V).
2. Käytä kytkentään Purelux-relejohtosarjaa (myydään erikseen).
3. Poista kaikki suojakalvot lampusta ennen käyttöä.
4. Testaa kytkentä. Jos valo ei toimi odotetulla tavalla, katso ohjeet.
5. Säädä valaisimen rungon 4 kpl jousilla varustettuja ruuveja etupuskurin kaarevuuden mukaisesti mukana tulevalla kuusiokoloavaimella. (Katso kuva 1.)
6. Asettele valaisinrunko haluttuun kohtaan ja kiinnitä mukana tulevilla 8kpl itseporautuvilla M5X30- kiinnitys-ruuveilla mahdollisimman läheltä valaisinrunkon ulkoreunoja. Varmista että ruuvit eivät pääse osumaan ajoneuvon tärkeisiin komponentteihin kuten sähköjohtoihin tai muihin varusteisiin, parkkitutkat eivät peity ja että kiinnitys on tukeva!
7. Löysää valaisimen päädyissä olevia ruuveja ja säädä valokeila haluttuun asentoon. Lukitse suuntaus kiristämällä ruuvit.
8. Valitse rekisterikilvellesi oikeat sovitekappaleet (Katso kuva 2.). Liu'uta rekisterikilpi ylä- ja alapidikkeiden väliin ja sen jälkeen kiinnitä rekisterikilven päätyihin tulevat sovitekappaleet. Varmista että sovitekappaleet lukittautuvat paikoilleen ja kilpi on turvallisesti kiinnitetty!

Takuu

Tuotteella on 24 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

🇸🇪 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

WARNING! Läs alla instruktioner som medföljer // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålborrning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-32V) // Undvik att vidröra extraljuset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över kylflänsen för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter // Ytterligare teknisk information för varje modell finns tillgänglig hos www.valostore.se

POWERBOOST-LÄGE ÄR FÖRBJUDET FÖR ANVÄNDNING I NORMAL VÄGTRAFIK! SE AVSNITTET OM EFFEKTLÄGEN FÖR MER INFORMATION.

Inkoppling, montering och riktning

1. Kontrollera vilket elsystem som just ditt fordon har (DC 12/24V) och välj ett passande relä.
2. Anslut extraljuset med en Purelux-reläkabelsats (säljes separat).
3. Säkerställ att eventuella skyddsfilmer är borttagna från ljuset innan första användning.
4. Tänd extraljuset för att kontrollera att det fungerar. Om ljuset inte tänds, kontrollera instruktionerna och verifiera att samtliga anslutningar är korrekt utförda.
5. Justera de 4 fjäderbelastade skruvarna på ramen så att de anpassas efter fordonets främre stötfångares radie med hjälp av den medföljande insexnyckeln (Se bild 1.)
6. Placera extraljuset i önskat läge och fäst det med de 8 medföljande M5X30 självgående skruvarna. Kontrollera att inga elektriska komponenter, kablar eller andra hinder finns bakom monteringsytan, att inga parkeringssensorer täcks över samt att monteringen är säker.
7. Lossa fästpunkterna på vardera sida av extraljuset och justera ljusbilden till önskad höjd. Läs därefter önskat läge genom att dra åt samtliga fästpunkter ordentligt.
8. Välj de monteringsadapttrar som passar din registreringsskylt (Se bild 2.). Montera först de övre och nedre adapttrarna. Skjut därefter in registreringsskylten under de övre och nedre fasthållningsklämmorna och montera sedan sidoadapttrarna. Kontrollera att samtliga adapttrar är korrekt låsta och att registreringsskylten sitter stadigt fast innan fordonet används.

Garanti

Produkten levereras med en 24 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.

Wire description

The product comes with DT-2 connector included.

DT-2 / Red (+) & Black (-): PowerBoost mode
DT-2 & Blue (+): ECE R149 mode
White (+): Position light (White)
Yellow (+): Position light (Amber)

Johtojen selitykset

Pakkaus sisältää DT-2 liittimen.

DT-2 / Punainen (+) & Musta (-): PowerBoost-tehotila
DT-2 & Sininen (+): Tieliikennehyväksytty tehotila (ECE R149)
Valkoinen (+): Parkkivalo (Valkoinen)
Keltainen (+): Parkkivalo (Oranssi)

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

OBS! Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 10-32V) // Ikke ta på linsen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykksspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter // Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

POWERBOOST-MODUS ER FORBUDT FOR BRUK I VANLIG VEITRAFIKK! SE KOBLINGSSKJEMA DELEN FOR MER INFORMASJON.

Tilkobling, Montering og justering

1. Sørg for at driftsspenningen er riktig og velg tilsvarende reléer (DC12V/24V).
2. Koble til enheten ved hjelp av et Purelux ledningsnett (selges separat).
3. Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra lampen før bruk.
4. Slå på lyset for å teste tilkoblingen. Hvis lyset ikke fungerer som forventet, vennligst se instruksjonene.
5. Juster de 4 fjærbelastede skruene på rammen i henhold til kjøretøyets fremre støtfangeradius med unbrakonøkelen som følger med i tilbehøret. (Se bilde 1.)
6. Sett lyset i ønsket posisjon og fest med de 8 medfølgende M5X30 selvborende skruene. Sørg for at det ikke er noen elektriske ledninger eller andre viktige komponenter i veien for skruene, at ingen parkeringssensorer er tildekket og at monteringen er sikker!
7. Løsne skruene i hver ende av lyset og juster lysstrålen til ønsket posisjon. Lås ønsket posisjon ved å stramme skruene.
8. Velg de riktige monteringsadapterne for ditt bilskilt (Se bilde 2.). Skyv bilskiltet under de øvre og nedre festekloene, og monter deretter sideadapterne. Sørg for at adapterne låses på plass og at bilskiltet er trygt sikret!

Ledningbeskrivelse

Produktet leveres med DT-2-kontakt inkludert.

DT-2 / Rød (+) & Sort (-): PowerBoost-modus

DT-2 & Blå (+): ECE R149-modus

Hvit (+): Posisjonslys (Hvit)

Gul (+): Posisjonslys (Gul)

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadede produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 10-32V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risikoen for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksskaf af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed // Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt model er tilgængelig via www.valostore.dk

POWERBOOST-TILSTAND ER FORBUDT TIL BRUG I NORMAL VEJTRAFIK! SE AFSNITTET OM LEDNINGER FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Forbindelse, montering og justering

1. Sørg for, at driftsspændingen er korrekt, og vælg de tilsvarende relæer (DC12V/24V).
2. Tilslut enheden ved hjælp af et Purelux ledningsnet (selges separat).
3. Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra lampen før brug.
4. Tænd lyset for at teste forbindelsen. Hvis lyset ikke fungerer som forventet, bedes du se instruktionerne.
5. Juster de 4 fjederbelastede skruer på rammen i henhold til bilens forreste kofangeradius med den unbrakonøgle, der følger med i tilbehøret. (Se billede 1.)
6. Indstil lyset i den ønskede position, og fastgør det med de 8 medfølgende M5X30 selvsikrende skruer. Sørg for, at der ikke er nogen elektriske ledninger eller andre vitale komponenter i vejen for skruerne, at ingen parkeringssensorer er dækket til, og at monteringen er sikker!
7. Løsn skruerne i hver ende af lyset, og juster lysstrålen til den ønskede position. Lås den ønskede position ved at spænde skruerne.
8. Vælg de korrekte monteringsadaptere til din nummerplade (Se billede 2.). Skub nummerpladen ind under de øverste og nederste holdekæber, og monter derefter sideadapterne. Sørg for, at adapterne låses på plads, og at nummerpladen er sikkert fastgjort!

Ledningbeskrivelse

Produktet leveres med DT-2 stik inkluderet.

DT-2 / Rød (+) & Jord (-): PowerBoost-tilstand

DT-2 & Blå (+): ECE R149-tilstand

Hvid (+): Positionslys (Hvid)

Gul (+): Positionslys (Gul)

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabrikationsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

